



## Informationen für Sie.

Gemäß § 8a Störfallverordnung.

## Das Vorwort.

06686 Starsiedel

Sehr geehrte Anwohner und Nachbarn,

PRIMAGAS unterhält in der Nähe eines von vielen Flüssiggas-Versorgungslagern. Solche Lager, in denen Flüssiggas (= unter Druck verflüssigtes Propan) zu Verbrauch gelagert wird, unterliegen der Störfallverordnung. Diese sieht u. a. vor, dass Anwohner über das richtige Verhalten bei einem Störfall informiert werden.

Die vorliegende Informationsschrift dient zu genau diesem Zweck – sie informiert Sie darüber, was Sie bei einem Störfall tun müssen. Darüber hinaus setzt sie Sie über die Betriebsabläufe und Sicherheitsmaßnahmen des Lagers 06686 Starsiedel in Kenntnis sowie über die potenziellen Gefahren, die von den gelagerten Stoffen ausgehen können.

Aufgrund der von PRIMAGAS getroffenen Sicherheitsvorkehrungen ist bislang in einem Zeitraum von vielen Jahren noch keine gefährliche Störung aufgetreten – dennoch sollten Sie wissen, wie Sie sich und Ihre Mitmenschen in einer Störfall-Situation am besten schützen können. Bitte lesen Sie die Information daher sorgfältig und bewahren Sie diese für den Fall einer Störung griffbereit auf.

Freundliche Grüße von PRIMAGAS

PRIMAGAS Energie GmbH    Luisenstraße 113    47799 Krefeld

## Die Anlage GVG Starsiedel

Im Flüssiggas-Versorgungslager Starsiedel wird Flüssiggas angeliefert und zum Verbrauch über das Gasversorgungsnetz des Ortes vorgehalten.

Die Anlage entspricht der Störfallverordnung, der zuständigen Behörde wurde eine Anzeige nach § 7 Absatz 1 zugestellt.

## Der Betriebsablauf.

Das Flüssiggas wird zunächst per Straßentankwagen angeliefert. Dann wird es im flüssigen Zustand zwischengelagert. Für die Versorgung an die Endverbraucher wird es über das Rohrleitungsnetz in gasförmiger Form bereitgestellt.

## Die Eigenschaften des Stoffes.

Es wird ausschließlich Propan gelagert.

<b>Bezeichnung</b>	Propan nach DIN 51622
<b>Form (Aggregatzustand)</b>	gasförmig
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Geruch</b>	geruchlos (nach Geruchsstoff-Beimischung: typischer Gasgeruch)
<b>Toxizität</b>	nicht giftig
<b>Schwebeverhalten</b>	schwerer als Luft (sinkt zu Boden)

## Die möglichen Gefahren.

Trotz strengster Sicherheitsvorkehrungen muss das Risiko eines unkontrollierten Gasaustritts in Betracht gezogen werden. Hieraus ergeben sich folgende potenzielle Gefahren:

### Erstickungsgefahr

Flüssiggas ist nicht giftig; das Einatmen von Flüssiggas gefährdet auch nicht die Atemwege. Bei hoher Konzentration von Flüssiggas und fehlender Frischluftzufuhr besteht allerdings aufgrund von Sauerstoffmangel Ohnmacht- bzw. Erstickungsgefahr.

### Brandgefahr

Flüssiggas ist brennbar. Bei der Verbrennung entstehen Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) und Wasserdampf (H<sub>2</sub>O), und es wird Wärme freigesetzt, die dem Heizwert der ausgetretenen Gasmenge entspricht – unter Umständen kann dies eine erhebliche Hitzeentwicklung bedeuten. Die Wärmeausbreitung hängt von verschiedenen Faktoren wie z. B. den Witterungsverhältnissen und der Art der Bebauung in der unmittelbaren Umgebung ab.

### Explosionsgefahr

Bei einem Flüssiggas-Austritt können explosionsfähige Gemische entstehen. Durch Explosions-Druckwellen können Menschen und Tiere verletzt werden und Pflanzen sowie Häuser, Bauwerke und Güter Schaden nehmen bzw. zerstört werden. Wiederholte Explosionen über einen längeren Zeitraum können auch bei größerem Abstand zum Explosionsherd zu Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen führen.

### Grundsätzlich gilt:

Die von einem Gasaustritt ausgehende Gefährdung ist umso geringer, je größer die Entfernung zum Austrittsort ist.

## Die Gefahrensymbole.



- bildet mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch (Explosionsbereich: 2,0 bis 11,0 Vol. %); bereits kleine Mengen können zur Entstehung eines explosionsfähigen Gas-Luft-Gemisches in einer gefährdenden Menge im Sinne der Explosionsschutz-Richtlinie (EX-RL) führen



- hochentzündlich (Zündfunken und Rauchen sind unbedingt zu vermeiden)
- verbrennt mit erheblicher Wärmeentwicklung und Heizstrahlung
- kann zum Entzünden von brennbaren Stoffen in größerer Entfernung durch Hitzestrahlung führen (ohne Flammenkontakt)

Die Symbole und die Formulierung der Gefährlichkeitsmerkmale entsprechen den Informationen aus dem Anhang II der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. EG Nr. L196 S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 87/2003 (ABl. EG Nr. L122 S. 36).

## Sicherheitsvorkehrungen

Als erste Maßnahme können bei Brandgefahren, mehrere Feuerlöscher an leicht zu erkennenden Aufstellungsorten direkt aktiviert werden.

Es besteht für das Lager ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan, in den der Beauftragte vor Ort und Mitarbeiter von Dienstleistungsunternehmen regelmäßig eingewiesen wird.

Für alle Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes der Flüssiggaslagerstätte besteht ein „externe Alarm- und Gefahrenabwehrplan“ in den alle formal beteiligten Behörden und Stellen zum Katastrophenschutz einbezogen sind. Für den Betriebsbereich wurde ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen erstellt. In enger Zusammenarbeit mit Notfall- und Rettungsdiensten treffen wir geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung und zur größtmöglichen Begrenzung der Auswirkung von Störfällen.

## Zusammenarbeit

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Die letzte Inspektion gem. § 17 (2) Störfallverordnung fand am 18.11.2015 statt.

## Was sind Warnsignale?

- Gasgeruch
- Feuer bzw. sichtbare Rauchentwicklung
- Körperliche Reaktionen wie Übelkeit oder Augenreizung

## Wie werde ich gewarnt?

- Durch Lautsprecherdurchsagen
- Durch Polizei- und Feuerwehreinsatzfahrzeuge
- Durch Rundfunk- und Fernsehdurchsagen
- Durch Sirenen (Heulton über eine Minute)

## Wie verhalte ich mich im Schadensfall richtig?

- Bleiben Sie im Haus, meiden Sie jedoch Kellerräume
- Schließen Sie Fenster und Türen
- Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlage aus
- Blockieren Sie nicht die Telefonleitung von Feuerwehr, Polizei und Unfallstelle durch Rückfragen
- Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie die Straßen und Wege für die Einsatzkräfte frei
- Achten Sie auf Lautsprecherdurchsagen
- Unterrichten Sie Ihren Nachbarn und helfen Sie bei Bedarf
- Leisten Sie den Anordnungen von Notfall- und Rettungsdiensten Folge
- Vermeiden Sie in jedem Fall offenes Feuer (Kerzen, Teelichter) und rauchen Sie nicht

## Weitere Informationen für Sie.

Bei weitergehenden Fragen zum Thema Flüssiggas und Sicherheit können Sie uns während der büroüblichen Geschäftszeiten telefonisch kontaktieren.



**Technisches Backoffice:**

**02151 - 852 116**

Oder schauen Sie bei uns im Internet vorbei: [www.primagas.de](http://www.primagas.de)

Gerne informieren wir Sie auch über unsere Vorschriften für den so genannten „Störfall-Betrieb“. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an unseren Störfall-Beauftragten unter der oben genannten Telefonnummer.

Weitere Informationen zur Vor-Ort-Besichtigung und zum Überwachungsplan können auf Anfrage bei den Behörden hier, dem

Landesverwaltungsamt (LVWA) Halle,  
Ernst-Kamieth-Str. 2  
06112 Halle (Saale), Tel.: 03445 - 514-0, oder dem

Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) Sachsen-Anhalt /  
Dezernat 57, Gewerbeaufsicht Süd  
Dessauer Straße 104, 06118 Halle (Saale), Tel.: 0345 - 5243-0, eingeholt werden.

In sicherheitstechnischen Notfällen erreichen Sie uns unter der unten stehenden Rufnummer.



**Technischer Notdienst:**

**02151 - 852 333**