

Brennwert-Heizkessel nach DIN EN 15502-1 und DIN EN 15502-2-1
mit modulierendem Gasbrenner; Bestimmungsland: DE, AT, CH, LU ; Abgaswertegruppe G61
Installationsarten B23P, B33, B53P, C13x, C33x, C43x, C53(x), C63x, C83, C93x, C(10)3(x), C(11)3(x) NOx-Klasse 6

Modell	WGB 22.1	DE: Kategorie II	2N3P
Herstell-Nr.	23095630	AT/CH: Kategorie II	2H3P
max. Betriebsdruck	3,0 bar (0,3 MPa)	LU: Kategorie II	2N3P
max. Vorlauftemperatur	85 °C		
Produkt-ID-Nummer	CE-0085DM0647		



0085-23



Wärmebelastungsbereich	Q = 2,9 - 22,0 kW
Wärmeleistungsbereich (50/30°C)	P = 3,1 - 22,9 kW
Wärmeleistungsbereich (80/60°C)	P = 2,8 - 21,4 kW
Anschlussdruck Erdgas	20 mbar
Wärmebelastungsbereich Flüssiggas	Q = 4,9 - 22,0 kW
Anschlussdruck Flüssiggas	50 mbar
Anschlusswert Flüssiggas	0,38 - 1,71 kg/h
Gasart geändert: Flüssiggas/Propan ☐ Erdgas ☐	

AC 230 V, ~50 Hz, 65 W, max. 6,3 A

IPx4D

Konfigurationsnummern: CN1=002, CN2=013

AUGUST BRÖTJE GmbH, August-Brötje-Str. 17, D-26180 Rastede

PIN 61856

Modell

Herstell-Nr.

max. Betriebsdruck

max. Betriebstemperatur

AC 230 V, ~50 Hz, 60 W, IPx4D

Kit 65

23115232

3,0 bar (0,3 MPa)

75 °C

BRÖTJE
HEIZUNG



Konfigurationsnummern für EHC-10 im Kit 65		
Wärmepumpe	CN1	CN2
Ohne BLW	030	013
BLW Eco 4.1	027	013
BLW Eco 6.1	028	013
BLW Eco 8.1	029	013



AUGUST BRÖTJE GmbH, August-Brötje-Str. 17, D-26180 Rastede PIN 51440